

TERMOTANQUE DE ALTA RECUPERACION A GAS



Tameco AR 310

El nuevo termotanque de alta recuperación Tameco AR 310 posee inmejorables características de construcción y diseño que dan como resultado un alto nivel de producción de agua caliente con un gran rendimiento térmico.

Tanque interior

Construido íntegramente en chapa de acero de primera calidad de procedencia SIDERAR.

Dimensiones:

Altura: (h)= 1.600 mm.

Diámetro: (Ø)= 700 mm.

Conexiones de agua= 1 1/2" (38 mm).

Conexión de gas= 1/2" (13 mm).

Ventilación= Ø 178 mm (7").

Capacidad= 310 litros.

Peso= 180 Kg.

Automatismo y seguridad

El funcionamiento del equipo es totalmente automático a través de una válvula monoblock automática doble termostato que comanda el encendido y apagado del quemador.

Quemador

Quemador multilineal construido totalmente en acero inoxidable.

Protección anticorrosiva

Se logra mediante un tratamiento de galvanizado por inmersión en caliente, formándose una capa inalterable a la corrosión. Este proceso es completado mediante la colocación de cuatro (4) barras (ánodos) de magnesio de un (1) metro de longitud que actúan contra las corrientes galvánicas.

TAMECO

O
C
E
M
E
T